

# Energicontainer

Varm opp bygg og haller rimelig, effektivt og utslippsfritt!

En Energicontainer fra Mandal Kjøleservice krever lite håndtering og er et enkelt og kostnadseffektivt produkt med opptil 65 kW varmekapasitet.

Med driftssikkerhet i fokus er Energicontaineren produsert for å gi utslippsfri varme, raskt og effektivt, uavhengig av værforhold.

100% elektrisk

Opptil 65 kW varme

COP opp til 3,5



# Energicontainer



## Portabel varme – når og hvor du trenger det!

Energicontaineren fraktes enkelt til byggeplass, er lett å tilkoble og har enkel oppstart. Dette gjør at personell som betjener den ikke har behov for omfattende opplæring.

Effektivt

Med hele 65 kW varmekapasitet kan den effektivt og billig varme opp store areal. Boostervifte med høyt mottrykk gjør det mulig med luftfordeling med lange slanger.

Plug-in

- Kan brukes til aircondition
- Kan leveres med temperatur og energilogging.
- Garanti i 2 år.
- Styring via kontroll eller Bluetooth.
- Lite vedlikehold.

2 års garanti

### Energicontainer EC60

Varmekapasitet (Min/Nom/Max)	kW	5,7/54/65
Kjøleeffekt (Min/Nom/Max)	kW	6/48,1/56
Energiforbruk max	kW	25,2
COP min/max	-	2,5/3,5
Driftsområde varme	°C	-20 - +24
Driftsområde kulde	°C	-20 - +52

### Mål, vekt, kuldemedie og dimensjoner

Dimensjoner (LxBxH)	mm	2991/2438/2591
Vekt	Kg	≈ 2000
Kuldemedie	-	R32
Strømforsyning <i>Redusert kapasitet</i>	V/Hz/A	400/50/63 400/50/32
Faser	-	3F+N+J
Luftfilter, 2 stk	mm	592x592
Varmluftslange tilkobling	mm	2x500
Luftmengde	m <sup>3</sup> /h	8000
Støynivå	dB (A)	56

Tilkobling mellom bygg og Energicontainer gjøres via to fleksible slanger på ø500 mm. Luften blir filtrert i containeren, noe som medfører godt innneklima i byggeprosess. Overtrykk i bygget unngås og man får samtidig svært god varmfordeling.



Avd. Vest  
Mandal Kjøleservice AS  
Stisdalsveien 7  
4516 Mandal  
Telefon + 47 979 68 000

Avd. Øst  
Mandal Kjøleservice AS  
Tønnevoldsgate 29  
4877 Grimstad  
Telefon + 47 979 68 000